




## ZENOS SUPERFICIE DIFUSOR OPAL 580mm



**MEDIDAS:** 580mm x 46,4mm x 62,73mm (largo x ancho x alto)

**ACABADO:** Blanco Text - Negro Text- Anodizado aluminio

**TEMPERATURA DE COLOR:** 2700°K- 3000°K - 4000°K

**EQUIPO DE ALIMENTACION PRIMERA MARCA 350mA - 500mA - 700mA NORMAL (DALI/PUSH CONSULTAR)**

**EQUIPO DE ALIMENTACION DENTRO DEL PERFIL.**

**Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado EN AW 6063 T6**

**Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmision luminica**

**IP20 IK06**

PLACA DE LED	Pontencia:		3000°K	4000°K	EFICIENCIA
	350mA	15,8W	2540 lm	2730 lm	
500mA	23,4W	3520 lm	3780 lm	150,43 lm/w	
700mA	33,8W	4710 lm	5060 lm	139,35 lm/w	
	Temperatura de color:		2700°K - 3000°K - 4000°K		

EQUIPO DE ALIMENTACION	Tension alimentacion	220-240v
	Corriente de salida:	350mA-500mA-700mA
	Frecuencia:	50/60 Hz