




basileus

ZENOS SUPERFICIE DIFUSOR OPAL 1150mm BP



Medidas de perfil: 1150mmx 46,4 mmx 63mm (largo x ancho x alto)

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Pintura poliéster con aplicación electostática en acabado blanco o negro texturizado / anodizado

Difusor Light Diffuser Effect con 70% de transmisión luminosa

Angulo de apertura: 96°

Cuatro unidades de placa de led rígida de 280mm de 6,8w primera marca

Driver de alimentación primera marca

Driver de alimentación primera marca dali

Sujeción directa al techo

Accesorios: unión lineal - inglete a diferentes ángulos - control push (para sincronizar más de dos drivers dali).

IP20 IK06

EFICIENCIA ENERGÉTICA

CLASE:

B

SEGURIDAD FOTOBIOLÓGICA

GRUPO:

0

PLACA DE LED

Potencia:

27,2w

Flujo luminoso:

4620lm/3000k - 4820lm/4000k

Eficiencia:

178 lm/w

Temperatura de color:

3000°K - 4000°K

CRI:

80

EQUIPO DE ALIMENTACIÓN

Tensión de alimentación:

220-240v

Corriente de salida:

350 mA

Frecuencia:

50/60 Hz



GARANTÍA DE TRES AÑOS