




# basileus

## ZENOS SUPERFICIE DIFUSOR OPAL 1430mm BP



Medidas de perfil: 1430mmx 46,4 mmx 63mm (largo x ancho x alto)

Cuerpo fabricado en inyeccion aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Pintura poliester con aplicaci3n electostatica en acabado blanco o negro textturizado / anodizado

Difusor Light Diffuser Effect con 70% de transmision luminica

Angulo de apertura: 96°

Cinco unidades de placa de led rigida de 280mm de 6,8w primera marca

Driver de alimentacion primera marca

Driver de alimentacion primera marca dali

Sujecion directa al techo

Accesorios: union lineal - inglete a diferentes angulos - control push (para sincronizar mas de dos driver dali).

IP20 IK06

### EFICIENCIA ENERGETICA

CLASE:

B

### SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA

GRUPO:

0

### PLACA DE LED

Pontencia:

34w

Flujo luminico:

5775lm/3000k - 6025lm/4000k

Eficiencia:

178 lm/w

Temperatura de color:

2700°k - 3000°K - 4000°K

CRI:

80

### EQUIPO DE ALIMENTACION

Tension de alimentacion:

220-240v

Corriente de salida:

350 mA

Frecuencia:

50/60 Hz

GARANTIA DE TRES AÑOS

