




basileus

ZENOS SUPERFICIE DIFUSOR OPAL 1710mm BP



Medidas de perfil: 1710mmx 46,4 mmx 63mm (largo x ancho x alto)

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Pintura poliéster con aplicación electrostática en acabado blanco o negro texturizado / anodizado

Difusor Light Diffuser Effect con 70% de transmisión luminosa

Angulo de apertura: 96°

Seis unidades de placa de led rígida de 280mm de 6,8w primera marca

Driver de alimentación primera marca

Driver de alimentación primera marca dali

Sujeción directa al techo

Accesorios: unión lineal - inglete a diferentes ángulos - control push (para sincronizar más de dos drivers dali).

IP20 IK06

EFICIENCIA ENERGÉTICA

CLASE: **B**

SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA

GRUPO: **0**

PLACA DE LED

Potencia: **40,8w**
Flujo luminoso: **6930lm/3000k - 7230lm/4000k**
Eficiencia: **178 lm/w**
Temperatura de color: **3000°K - 4000°K**
CRI: **80**

EQUIPO DE ALIMENTACION

Tensión de alimentación: **220-240v**
Corriente de salida: **350 mA**
Frecuencia: **50/60 Hz**

GARANTIA DE TRES AÑOS

