




basileus

ZENOS SUPERFICIE DIFUSOR OPAL 1990mm BP



Medidas de perfil: 1990mmx 46,4 mmx 63mm (largo x ancho x alto)

Cuerpo fabricado en inyeccion aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Pintura poliester con aplicaci3n electostatica en acabado blanco o negro textturizado / anodizado

Difusor Light Diffuser Effect con 70% de transmision luminica

Angulo de apertura: 96°

Siete unidades de placa de led rigida de 280mm de 6,8w primera marca

Driver de alimentacion primera marca

Driver de alimentacion primera marca dali

Sujecion directa al techo

Accesorios: union lineal - inglete a diferentes angulos - control push (para sincronizar mas de dos driver dali).

IP20 IK06

EFICIENCIA ENERGETICA

CLASE:

B

SEGURIDAD FOTOBIOLÓGICA

GRUPO:

0

PLACA DE LED

Potencia:

47,6w

Flujo luminico:

8085lm/3000k - 8435lm/4000k

Eficiencia:

178 lm/w

Temperatura de color:

3000°K - 4000°K

CRI:

80



EQUIPO DE ALIMENTACION

Tension de alimentacion:

220-240v

Corriente de salida:

350 mA

Frecuencia:

50/60 Hz

GARANTIA DE TRES AÑOS