




basileus

ZENOS SUPERFICIE DIFUSOR OPAL 2270mm BP



Medidas de perfil: 2270mmx 46,4 mmx 63mm (largo x ancho x alto)

Cuerpo fabricado en inyeccion aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Pintura poliester con aplicacion electostatica en acabado blanco o negro textturizado / anodizado

Difusor Light Diffuser Effect con 70% de transmision luminica

Angulo de apertura: 96°

Ocho unidades de placa de led rigida de 280mm de 6,8w primera marca

Driver de alimentacion primera marca

Driver de alimentacion primera marca dali

Sujecion directa al techo

Accesorios: union lineal - inglete a diferentes angulos - control push (para sincronizar mas de dos driver dali).

IP20 IK06

EFICIENCIA ENERGETICA

CLASE: B

SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA

GRUPO: 0

PLACA DE LED

Potencia: 54,4w
Flujo luminico: 9240lm/3000k - 9640lm/4000k
Eficiencia: 178 lm/w
Temperatura de color: 2700°K - 3000°K - 4000°K
CRI: 80

EQUIPO DE ALIMENTACION

Tension de alimentacion: 220-240v
Corriente de salida: 350 mA
Frecuencia: 50/60 Hz

GARANTIA DE TRES AÑOS

