




basileus

IO - APLIQUE CON BASE 590mm BP



Medidas: 590mm x 30,5mm x 34,7mm (largo x ancho x alto)

BASE 400mm x 34,7mm x 30,5mm (66mm de saliente)

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Pintura poliéster con aplicación electostática en acabado blanco o negro texturizado / anodizado

Difusor Light Diffuser Effect con 70% de transmisión luminica

Angulo de apertura: 104°

Dos unidades de placa de led rígida de primera marca 280mm de 5,65w

Driver de alimentación primera marca on/of

Driver de alimentación primera marca dali

IP20 IK06

Accesorios: union lineal - inglete a diferentes angulos - control push (para sincronizar mas de dos driver dali).

EFICIENCIA ENERGETICA

CLASE:

C

SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA

GRUPO:

0

PLACA DE LED:

Potencia:

11,3w

Flujo luminoso:

1550lm/3000k - 1600lm/4000k

Eficiencia:

137 lm/w

Temperatura de color:

2700°K - 3000°K - 4000°K

CRI:

80



EQUIPO DE ALIMENTACION:

Tensión de alimentación:

220-240v

Corriente de salida:

350 mA

Frecuencia:

50/60 Hz

GARANTIA DE TRES AÑOS